

## Reinigung und Pflege von HARO Designboden DISANO

- Designboden DISANO
- alle elastische Bodenbelagsarten

### Benötigte Materialien aus dem Hamberger/HARO Sortiment:

- Für die regelmäßige Reinigung/Grundreinigung:  
HARO Flachwischgerät, Putzeimer und HARO Designboden DISANO Reiniger clean & green natural,  
HARO Basisreiniger clean & green intens
- Für Beleben:  
HARO Wischwiesel mit passendem Eimer und HARO Auffrischer clean & green aqua shield

### Erstpflge

Nach dem Einbau wird eine Erstpflge des Bodens mit HARO Auffrischer clean & green aqua shield mit vorheriger Grundreinigung mit dem HARO Basisreiniger clean & green intens empfohlen.

Ist die Fläche nach der Grundreinigung vollständig ausgetrocknet wird der Boden mit dem HARO Auffrischer clean & green aqua shield eingepflegt. Den HARO Auffrischer vor Gebrauch gut aufschütteln. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Laufrichtung des Dekors.

Die Raumtemperatur sollte zwischen 18 °C und 22 °C liegen, bei einer relativen Luftfeuchte von 45 - 65 %.

Die Reichweite von 1000 ml beträgt ca. 35 m<sup>2</sup>.

Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Durch die Anwendung von HARO Auffrischer clean & green aqua shield, kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.



HARO Auffrischer  
clean & green aqua shield

### Regelmäßige Reinigung

In der Regel ist es ausreichend die Bodenfläche mit einem Trockenmopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit dem HARO Designboden DISANO Reiniger clean & green natural durchzuführen.

Auf 5 l kaltes bis handwarmes Wasser 1 Dosierkopf HARO Designboden DISANO Reiniger clean & green natural geben. Anschließend die Fläche mit HARO Flachwischgerät nebelfeucht wischen.

Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist zwingend zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.



HARO Designboden  
DISANO Reiniger  
clean & green natural

### Grundreinigung

Die Bodenfläche sollte in Abhängigkeit von ihrer Nutzung und dem Verschmutzungsgrad regelmäßig gründlich gereinigt werden. Hierfür wird das Produkt HARO Basisreiniger clean & green intens verwendet.

Bei normaler Verschmutzung auf 5 l kaltes bis handwarmes Wasser 1 Dosierkopf HARO Basisreiniger clean & green intens geben. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie 2 Dosierköpfe.

Anschließend die Fläche mit einem Flachwischgerät nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist zwingend zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.



HARO Basisreiniger  
clean & green intens

## Reinigung und Pflege von HARO Designboden DISANO

### Beleben

Für die optische Auffrischung und Erhöhung der Strapazierfähigkeit empfehlen wir die Bodenpflege mit dem HARO Auffrischer clean & green aqua shield.

Der Boden muss hierfür zunächst gründlich und staubfrei mit dem HARO Basisreiniger clean & green intens gereinigt werden.

Der Auftrag des HARO Auffrischer clean & green aqua shield erfolgt entsprechend der Ersteinpflege.



HARO Auffrischer  
clean & green aqua shield

### Hinweis

Evtl. vorhandene Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecken können mit Spritus (Ethanol) entfernt werden.

Verschüttete Öle sollten aufgrund erhöhter Rutschgefahr umgehend vom Boden entfernt werden.

Ein längeres Einwirken von aggressiven Lösungsmitteln wie z.B. Aceton sowie von ungeeigneten Desinfektionsmitteln führen zu irreversiblen Oberflächenschäden. Derartige Substanzen müssen umgehend von der Designboden DISANO Oberfläche entfernt werden. Heiße Gegenstände und Flüssigkeiten können ebenfalls Schäden an der Oberfläche verursachen.

Zur Reinigung und Pflege sind keine Schmierseife, Scheuermittel, Stahlwolle, aggressive Lösungsmittel, Wachs oder Polish zu verwenden.

Stehendes Wasser auf der Designboden DISANO Oberfläche ist zwingend zu vermeiden.

Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Reinigung des Bodens.

### Gut zu wissen

Für die Werterhaltung Ihres Bodens ist ein gesundes Raumklima von ca. 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % i.A.a. DIN EN 16798-1 ideal.

Die Einhaltung von 30 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20 °C (18 °C – max. 30 °C) sollte in jedem Fall gewährleistet sein.

In Bereichen, die regelmäßig starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, z.B. Böden unter hohen Fensterfronten oder Wintergärten, muss auf eine ausreichende Beschattung geachtet werden.

Bei zu trockenen klimatischen Bedingungen empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters. So kann der Nutzer ein gesundes Klima erzeugen und eine Austrocknung des Bodens vermeiden. Bei einem Unterschreiten der empfohlenen relativen Luftfeuchtigkeit ist mit Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

Zum Schutz des Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen hochwertige HARO Stuhlgleiter aus Teflon (PTFE) oder HARO Filzgleiter einzusetzen. Im Eingangsbereich sollten ausreichend große Fußabstreifer verwendet werden.

Rollen unter Bürostühlen müssen der DIN 12529 entsprechen, es sind nur Belagsrollen des Typ W (weich) zu verwenden.

Als Unterlage für Bürostühle empfehlen wir HARO Bodenschutzmatten aus Polycarbonat.



Hier scannen  
für weitere  
Informationen  
zur Pflegeserie.